

ポリウレタ専用プライマー

RS-アクトPUプライマー

コンクリートを強靱に！速乾・高浸透のアクトPUプライマー

そこに挑戦はあるのか

アクトPUプライマーは、コンクリート表層に深く浸透し、ポリウレタン樹脂が構造内部まで強化。

脆弱な躯体を補強し、厚膜ポリウレタライニングの下地としても安心です。

1mm程度の保護層を形成し、水分の染み出しを抑止。

さらに速乾性に優れ、短時間で塗り重ね施工が可能。

「浸透力」と「施工性」を両立した高性能プライマーです。

株式会社 RS テック

◆RS-アクトPUプライマー基本情報

項目	内容	備考
荷姿	17kg/缶	—
色	褐色透明	—
指触乾燥	20～30分	20℃
使用量	0.3kg/m ²	3回塗り重ねの場合

◆RS-アクトPUプライマー用途

- ・コンクリート
- ・モルタル
- ・アスファルト
- ・スレート
- ・錆面
- ・ポリウレア層間部

※作業環境（温度・気温）・作業環境により乾燥時間は変動します。

※素地状態により塗布使用量は変動します。

◆RS-アクトPUプライマー塗り工程

01 1回塗り



塗った塗料はコンクリートにほとんどもみ込んでしまします。

02 2回塗り



まだコンクリートにしみ込んでいます。

03 3回塗り



もうしみ込まない状態です。
この状態になるまでしっかり重ね塗りしていきま
す。